

### Epulo 18




Apparecchio di illuminazione a luce diretta orientabile che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione a terreno, a parete, a soffitto, su cornicione. Costituito da corpo illuminante, basetta e staffa di fissaggio. Rotazione emisferica del corpo sulla base,  $\pm 180^\circ$  sull'asse verticale,  $\pm 45^\circ$  lateralmente e  $\pm 90^\circ$  frontalmente, attraverso un giunto sferico che ne permette un' accurata regolazione. Il posizionamento viene mantenuto con l'ausilio di viti di bloccaggio. Corpo e basetta in alluminio EN AB-47100, guarnizioni in silicone. Alimentatore elettronico interno al corpo. Vetro temprato serigrafato siliconato raso al corpo per evitare il ristagno di acqua. L'apparecchio è provvisto di cavo di sicurezza con aggancio alla staffa per consentire una agevole cablaggio durante la sua installazione in qualunque posizione. Cablaggio per mezzo di un connettore IP67 idoneo per cavi di diametro 5-13,5mm e alloggiato all'interno della basetta. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. LED monocromatici bianchi disponibili in 3 temperature di colore: Caldo = 3000K, Neutro = 4000K, Freddo = 6000K. Viti e giunto sferico in acciaio INOX AISI 316. Pressofusioni d'alluminio e staffa in ferro zincato verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-5. Grado protezione IP65. Omologazione ENEC. Classe isolamento I.

Grigio  
●

Grigio  
Antracite  
●



W	Dimensioni	Beam	Flusso Luminoso (lm)	Color	Code
37.6W	18x25.7 cm	54x6°	2137lm	●	T4188ELW00
				●	T4188ELW10
			2297lm	●	T4188ELN00
				●	T4188ELN10
			2189lm	●	T418810W00
				●	T418810W10
		40°	2353lm	●	T418810N00
				●	T418810N10
			2110lm	●	T418839W00
				●	T418839W10
			2269lm	●	T418839N00
				●	T418839N10



Epulo 18 LED	LED		luminaire	
<b>Power</b>	37W	37W	37.6W	37.6W
<b>Flux</b>	2219lm	1939lm	2353lm	2189lm
<b>CCT</b>	4000K	3000K	0K	0K
<b>CRI</b>	75 typ	80 typ		
<b>Color Tolerance</b>	4SDCM			
<b>Service Life</b>	L70(10K)>60500h			
<b>Beam</b>			6°	6°
<b>Efficiency</b>			100%	100%
<b>Efficacy</b>	67lm/W	59lm/W	62.61lm/W	58.22lm/W

Epulo 18 LED 40°	LED		luminaire	
<b>Power</b>	37W	37W	37.0W	37.0W
<b>Flux</b>	2219lm	1939lm	2269lm	2110lm
<b>CCT</b>	4000K	3000K	0K	0K
<b>CRI</b>	75 typ	80 typ		
<b>Color Tolerance</b>	4SDCM			
<b>Service Life</b>	L70(10K)>60500h			
<b>Beam</b>			40°	40°
<b>Efficiency</b>			100%	100%
<b>Efficacy</b>	67lm/W	59lm/W	61.33lm/W	57.04lm/W

Epulo 18 LED 54x6°	LED		luminaire	
<b>Power</b>	37W	37W	37.5W	37.5W
<b>Flux</b>	2219lm	1939lm	2297lm	2137lm
<b>CCT</b>	4000K	3000K	4000K	3000K
<b>CRI</b>	75 typ	80 typ		
<b>Color Tolerance</b>	4SDCM			
<b>Service Life</b>	L70(10K)>60500h			
<b>Beam</b>			54x6°	54x6°
<b>Efficiency</b>			100%	100%
<b>Efficacy</b>	67lm/W	59lm/W	61.31lm/W	57.02lm/W

## I Designer



Ernesto Gismondi