

**Fonte luminosa**

lampadina LED G4 12V DC 1x1W / classe energetica G / lumen 75 / K 2700 / CRI 80 / grado di protezione IP65

NOTA: specifiche IP - portalampada IP65 (non adatto a immersione); cavi e connessioni IP68; drivers IP67; grado medio IP della lampada 44.

**Alimentazione**

trasformatore 12V DC non incluso

**Dimensione**

vetro 10 x H 7 cm ca.  
lunghezza cavo 300 cm  
tagliabile a misura

**Codice d'ordine**

MRS trasparente  
MRSA ambra  
MRSGR verde

<b>Accessori per sistema gel box</b>	ED6	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile (max 6 lampade)
	MB1	mini gel box IP68 (max 2 connessioni, connettori inclusi)
	MB2	mini gel box IP68 (max 6 connessioni, connettori inclusi)
	KP1	kit prolunga 5 mt con mini gel box IP68 (max 1 lampada)

---

<b>Accessori per sistema connettori rapidi</b>	ED6CR	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile con connettori rapidi (max 6 lampade)
	CRM	connettore rapido IP68 multiplo - 1 IN & 5 OUT (max 5 connessioni)
	CRS	connettore rapido IN IP68 singolo
	KP2	kit prolunga 5 mt con connettori rapidi IP68 (max 1 lampada)

---