



Tipologia	lampada a sospensione
Materiali e colori	base in acciaio satinato, diffusori PostKrisi in fiberglass naturale Ø 14 o 20 cm (PK) o Sweet Light in filo di alluminio (SL)
Fonte luminosa	lampadina LED G4 12V DC 1,5W cad. / classe energetica G / lumen 150 / K 2700 / CRI 85
Alimentazione	110V o 240V driver LED 12V DC dimmerabile Triac/IGBT
Dimensioni	 sfere PK Ø 14 o 20 cm / sfere SL Ø 10 cm altezze non regolabili / connessione con jack basi quadrate 30×30/60×60/90×90 cm basi rettangolari 90×30/150×30/150×60 cm basi rotonde Ø 40/78 cm

Codice d'ordine PostKrisi

CPK3QL
3x PK Ø 14 cm naturale
base 30x30 cm / H max 180 cm

CPK5QL
5x PK Ø 14 cm naturale
base 30x30 cm / H max 180 cm

CPK7CL
7x PK Ø 14 cm naturale
base Ø 40 cm / H max 180 cm

CPK7QL
7x PK Ø 14 cm naturale
base 60x60 cm / H max 180 cm

CPK7RL
4x PK Ø 14 cm / 3x Ø 20 cm naturale
base 90x30 cm / H max 180 cm

CPK10CL
4x PK Ø 20 cm / 6x Ø 14 cm naturale
base Ø 78 cm / H max 300 cm

**Codice d'ordine PostKrisi /
Sweet Light**

CPKSL7CL
3x PK Ø 14 cm naturale / 4x SL alluminio
base Ø 40 cm / H max 180 cm

CPKSL15CL
6x PK Ø 14 cm naturale / 9x SL alluminio
base Ø 78 cm / H max 300 cm

CPKSL24RL
9x PK Ø 14 cm naturale / 15x SL alluminio
base 150x30 cm / H max 400 cm

CPKSL35QL
15x PK Ø 14 cm naturale / 20x SL alluminio
base 90x90 cm / H max 400 cm

CPKSL50RL
16x PK Ø 14 cm naturale / 35x SL alluminio
base 150x60 cm / H max 400 cm

PK = sfera PostKrisi
SL = Sweet Light Ø 10 cm